



Personenschutz-/ Sicherheitstechnik

Produktliste - Auszug

Art.-Nr.	Beschreibung	Bild
41.000	<p><u>Gasmessgerät „Dräger X-am 2500 Flex“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1-4 Gasmessgerät. Sensoren austauschbar <i>und</i> erweiterbar ➤ mit Dräger Sensoren schnell, genau und langlebig Ex, O2, CO, H2S Alkali ➤ Optischer Alarm - 180 Grad sichtbarer Alarm ➤ Robuste Bauweise ➤ Großes Display - alle Werte auf einen Blick ➤ Krokodilclip ➤ In Handygröße: 47 x 129 x 31 mm (WxHxD) ➤ Gewicht ca. 220 g 	
41.030	<p><u>Gasmessgerät „Dräger X-am 5000“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ robustes und leichtes Multi-Talent ➤ flexible Sensorsteckplätze ➤ 1- bis 5- Gasmessgerät zum Personenschutz ➤ Messung von brennbaren Gasen u. Dämpfen, Sauerstoff und toxischer Gase * z.B. H2S, CO, CO2, CL2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2 ➤ Ex-Sensor 0-100 Vol.-%-Messung möglich ➤ Stromsparmodus durch getakteten Ex-Sensor ➤ IP 67-Schutz auch bei rauen Umgebungsbedingungen ➤ Ausgerüstet mit der neuesten XXS-Sensortechnologie ➤ hat reflektierende Gehäuseteile - zur einfachen Wiederauffindbarkeit ➤ als Option erhältlich: externe Pumpe für Freigabemessungen ➤ mit wiederaufladbaren NiMH-Akkus mit Ladeschale ➤ Lademodul mit Steckernetzteil ➤ Abmessungen 47 x 129 x 31 mm <p>Gewicht: 250 g incl. wiederaufladbare Batterien</p>	
41.250	<p><u>Gasmessgerät „Dräger X-am 7000“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daten auf Anfrage 	 <p>Abbildung: X-am 7000</p>

Art.-Nr.	Beschreibung	Bild
43.000	<p><u>Sauerstoff - Selbstretter „Dräger Oxy K 30 S“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kompaktes, wartungsarmes Fluchtgerät auf Basis von Festsauerstoff für bis zu 30min umgebungsluftunabhängige Atemluftversorgung ➤ einfaches Öffnen und Anlegen des Gerätes ➤ sofortige Sauerstoffversorgung durch den Schnellstarter ➤ 10 Jahre frei von Service und Wartung für gelagerte Geräte ➤ einsetzbar in den Temperaturklassen T1, T2, T3, T4 ➤ Gasschutzbrille ➤ zugelassen nach DIN EN 13794 ➤ auch als „Oxy K 50 S“ für bis zu 50min Sauerstoffversorgung erhältlich 	
43.003	<p><u>Druckluftfluchtgerät „Dräger CF 15“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kompletgerät ➤ Haube mit Konstant-Flow-Ventil für die unterbrochene Belüftung mit Frischluft ➤ Ozonresistente Halsmanschette ➤ Flasche mit Spezialventil ➤ Warnpfeife bei Unterschreitung des Mindestdruckes ➤ Füllstandsanzeige an der Außenseite der Tasche ablesbar 	
45.011	<p><u>EX - STABLEUCHTE STABEX M0 (ZONE 0)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ex-Schutz gemäß II 1 G / II 2 G EEx ib ed IIC T6 ➤ Gehäusematerial: Edelstahl / Bronze ➤ Lichtaustritt: Durchmesser: 44 mm, Mineralglas ➤ Glühlampe: 2,5 V - 0,3 A ➤ Schutzart: IP 65 nach EN 60529 ➤ Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C datenhaltig: 0°C bis +30°C (Batterie) ➤ Batterie: 2 Monozellen IEC 86 R 20 / LR 20 ➤ Betriebsdauer: ca. 12 Stunden ➤ Gewicht: ca. 2,2 kg (ohne Batterien) ➤ Maße: max. Durchmesser: 80 mm ➤ Länge: 195 mm ➤ max. Leuchtweite: 16 m 	

Art.-Nr.	Beschreibung	Bild
45.010	<p><u>EX - HANDLEUCHTE HE 8 N EN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wiederaufladbare Ex-Schutz-Handleuchte mit elektronisch gesteuerten Zusatzfunktionen ➤ Ex-Schutz gemäß II 2 G / II 2 D EEx ib e IIC T4 ➤ mit Ladegerät LG483 *Schutzart: IP 31 *Anschlussspannung: 220-250V AC <p><u>Technische Daten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gehäusematerial: Polyamid, Farbe: Schwarz ➤ Lichtaustritt: Durchmesser: 71 mm, Mineralglas ➤ Glühlampe: 3,75 V - 0,8 / 0,4 A ➤ Schutzart: IP 65 ➤ Schalter: Drehschalter mit 3 Stellungen: Hauptlicht - AUS - Signallicht (rot) ➤ Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C datenhaltig: 0°C bis +30°C (Batterie) ➤ Akku: NiCd-Akku, 3,6 V - 4 Ah ➤ Betriebsdauer: ca. 5 Stunden ➤ Gewicht: ca. 1,7 kg (mit Akku) ➤ Maße: (H x B x T) 126 x 97 x 196 mm ➤ Max. Leuchtweite: 30 m ➤ Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> *Restbetriebsdaueranzeige *Notlichtschaltung bei Netzausfall *kapazitätsabhängige Ladung *rotes Signallicht, schaltbar *Wendelbruch- und ReserVELichtschaltung 	
45.012	<p><u>EX - HANDSCHEINWERFER SEB 8 L</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsscheinwerfer mit Ex-Schutz wiederaufladbar, mit internem Ladeteil ➤ Ex-Schutz gemäß II 2 G / II 2 D T80 °C EEx e ib IIC T4 <p><u>Technische Daten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gehäusematerial: Polyamid, Farbe: Schwarz ➤ Lichtaustritt: Durchmesser: 98 mm, Mineralglas ➤ Halogen-Hüllkolbenlampe: 5,5 V - 5,5 W ➤ Nebenlicht-Glühlampe: 4,8 V - 0,3 A ➤ Schutzart: IP 65 ➤ Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C datenhaltig: 0°C bis +30°C ➤ Batterie: NiCd-Akku, 4,8 V - 7 Ah ➤ Betriebsdauer: ca. 6,5 Stunden ➤ Gewicht: ca. 2,2 kg ➤ Maße: (H x B x T) 325 x 119 x 146,5 mm ➤ Max. Leuchtweite: 150 m ➤ Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> *mikroprozessorgesteuerte Betriebsdaueranzeige *kapazitätsabhängige Ladung *Blinklicht - Notlicht *Wendelbruch- und ReserVELichtschaltung 	

Art.-Nr.	Beschreibung	Bild
PSA	<p>Dreibaum „DB-A1“</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EN 795:1996 / Klasse B ➤ Aluminium; rechteckiges Stützenprofil; Anschlagöse am Kopf, Umlenkrolle ➤ Anschlagereinrichtung für 2 Personen ➤ leicht aufzubauen, keine losen Teile, sind im Einsatzfall innerhalb von Minuten auf- und abgebaut ➤ zugelassen zur Benutzung durch zwei Personen ➤ einzeln längenverstellbaren Beine, um Bodenunebenheiten auszugleichen ➤ Arbeitshöhe min. 1,74m – max. 2,48m ➤ Gewicht ca. 19 kg; Arbeitshöhe 1,32-2,27 m, Transportmaß ca. 1,65 x 0,30 m, ➤ auch als kurze Version ohne Aufpreis erhältlich <p>Art.-Nr.: 42.021 Art.-Nr.: 42.022 (kurze Version) (Umlenkrolle Art.Nr. 42.024 mit bestellen)</p>	 <p style="text-align: center;">Abbildung Dreibaum DB-A1 mit HRA-18 und Materialwinde</p>
	<p>Höhensicherungsgerät „HRA-18“ 18 m Seillänge</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EN 360, EN 1496, ANSI/ASSE Z359.14-2012, CSAZ259.2.2 ➤ Höhensicherungsgerät mit interner Falldämpfung ➤ Aluminiumgehäuse mit verzinktem Stahlseil als Verbindungsmittel ➤ Standard Verbindungselement IKV 21 (EN 360) ➤ inkl. Schnellwechselhalterung HRA 9,5-33/42 ➤ Seillänge 18 m, andere Längen lieferbar (Anfrage) <p>Art.-Nr.: 42.020 (Schnellwechselhalterung Art.Nr. 42.023 mit bestellen!)</p>	
	<p>Auffang- und Rettungsgurt „IK G 1 B R“</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EN 361:2002, EN 1497:2007 ➤ 1 Rettungs- und Auffangschlaufe, 1 Auffangöse im Rücken ➤ Einfache und vielseitige Größenanpassung, Schnellverschlüsse <p>Art.-Nr.: 42.025</p>	
	<p>ALKO 901 Lastwinde</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Handkurbellastwinde mit verzinktem Stahlseil 6 mm ➤ Inkl. Halterung Lastwinde für Dreibäume ➤ Inkl. Umlenkrolle für Dreibäume 	

Art.-Nr.	Beschreibung	Bild
42.055	<p><u>WARNBLOCK mit 3-BEIN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ im Etui 1 m hoch ➤ „Vorsicht Kanalarbeiten“ oder „Vorsicht TV – Arbeiten“ 	
42.056	<p><u>Schachtgitter - Umlenkrolle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Schachtgitterrost mit Umlenkrolle für TV-Kabel und Hochdruckspülschlauch ➤ zur Sicherung der Baustelle 	<p>Abb. wie 42.058, jedoch mit Umlenkrolle</p>
42.057	<p><u>Schachtgitter - Arbeitsrost</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zur Sicherung der Baustelle ➤ Trittfest 	<p>Abb. wie 42.058, jedoch ohne Ausschnitt</p>
42.058	<p><u>Schachtgitter – Arbeitsrost, mit Ausschnitt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zur Sicherung der Baustelle ➤ Trittfest 	
42.051	<p><u>ABSPERRSYSTEM "HANDI-GARD"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ für Innen- und Außenbereich ➤ eingegossenes Schild auf jeder Einheit ➤ Einfache Reinigung ➤ Sockelgewichte zur Absicherung bei starkem Wind ➤ Maße L x B x H (cm) 90 x 3 x 80 ➤ Lieferumfang: 1 Paar 	